



Městský úřad Strakonice



Odbor dopravy

Bögl a Krýsl k.s.
Renoirova 1051/2a
152 00 Praha 5 - Hlubočepy
IČ: 26374919

v zastoupení

Pavel Bílek
dopravně inž. opatření
Máchova 895
386 01 Strakonice
IČ: 65013395

Naše značka:
MUST/020215/2016/OD/hev

Vyřizuje:
Ing. Hejpetrová 383 700 256

Datum:
26. dubna 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-59096/ČJ-2016-20706 ze dne 19.4.2016

s t a n o v u j e

žadateli:

společnosti Bögl a Krýsl k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČ: 26374919

přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/170 v obci Nihošovice, okres Strakonice

z důvodu provedení stavby „Most ev. č. 170-005 a 170-004 Nihošovice“ na silnici č. II/170 v úseku dle předložených návrhů DIO a to v termínu od 2.5.2016 do 31.10.2016 za těchto podmínek:

- 1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předložených dopravně inženýrských opatření, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení.
- 2) Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením stavebních či jiných prací na tělese vozovky či v jejím okolí.
- 3) Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 4) Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny, a to v souladu s Technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 a s ohledem na stávající umístění dopravního značení.
- 5) Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být